

<高強度ダブルギャフ（ニューモデル）取扱い説明書>

型式：WG6170TN

高強度ダブルギャフ（ニューモデル）仕様：

型式：WG6170TN

寸法（設計値）

全長17cm、幅9.3cm、線径6.4mm

フック部：長さ14cm、幅8.6cm、フトコロ7cm、

ネジ部：W1/2（タモの柄に一致）、ネジ長20mm

重量：200g

材質：ステンレス、フック部—高強度鋼（焼きが入っています）

適用範囲：2kg～50kg（耐強度60kg）

対象魚：青物、シイラ、ヨコワ、キハダ

製法：ハンドメイド

製造販売：服部商会

ニューモデルはロープリングの線径を太くしたもの（5mm→6mm）です。これにより、数十キロの大物が対象であっても、ロープを主軸に巻く必要はなくなりました。

本ギャフ用フックは数百キロのマグロ、カジキ、鮫等を捕獲する為に特製したもので、ステンレスフックとしては世界最強最大クラスです。線径6.4mm、焼きが入っています、強いです（→軽量高強度）。50kg以下の魚で、フックが開くのではと心配する必要はありません。フトコロ寸法7cm、フック幅8.6cmで、大型青物、キハダ等の魚体を収納する十分なインナースペースを有します。

アングラーは釣り針が細さの割に強いという事は知っています。これは釣り針ですから、焼きが入っていて、硬いです—通常でHRC硬度50以上。標準ギャフ（殆どの安価ギャフ）はsus304（=標準ステンレス=クロムを18%、ニッケルを8%含有する事から18-8ステンともいう）を使用しており、此れのHRC硬度は8～10です。sus304は生でHRC硬度8～10の軟材ですが、素材の特性上、焼きが入りません（焼き入れしたとしても硬くはなりません）。柔らかいから高い荷重が掛かったら伸びます。口が開きます。sus304の最大の特徴は防錆力の高さであり、綺麗さを求められる用途用（例えば台所用品）に開発されたもので、強度を求められる用途用ではありません。

釣り針もギャフも構造上、片持ちであり、其の耐強度は硬度に大きく依存します。釣り針が、焼きが入っているのは此の為です。以上の様な理由により、ステンレス釣り針とsus304ギャフとでは単位体積当たり（=単位断面積当たり）の強度のレベルが全く違います。

本ギャフは高硬度故に、ダブルギャフでありながら、強度の割に比較的軽い重量（200g）を実現しています。—短い柄で使うのでしたら、ギャフの重量はあまり問題とはなりませんが一。本高強度ダブルギャフは、「4～5mの長柄での青物狙いだけど、万一30kgキハダが来たら

どうするの？」といったアングラーに道を開くものです。

本ギャフには落としギャフ用アダプターを取り付ける事ができます（別売り一オプション）。落としギャフ用アダプター及び付属部品を取り付ければ、落としギャフにバージョンアップ可能です。詳しくは、「一般ギャフ兼用型落とし込みダブルギャフ」参照。此れの単品販売は致しませんが、バージョンアップ目的であれば当会に直接連絡頂ければ対応可能です。針先は爪に刺さる鋭利さがあります。親指の爪に垂直に当てればささります、滑りません。

保守管理に関して：本品はステンレスですが、使用后放置すれば、含有カーボンの影響により、多少の錆がきます。強度に於いて SUS304 に勝りますが、防錆力に於いて SUS304 に劣ります。釣行後は速やかに水洗いをし、乾いた布で水分を拭き取って、防錆油を塗布した後、其れを乾いた別の布で軽めに拭き取り、保管する事をお勧めします。その時点で既に錆がきていた場合にはサンドペーパー等で錆を落とした上で同作業を行ってください。釣行前には針先のチェックを行い、鈍っていたらヤスリや砥石で研いでください。

製造販売： 服部商会

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町 4-16-9-406

TEL： 096-365-0269